HOTWIND PREMIUM



Acerca del producto

Datos técnicos

Fases	1x	
Voltaje	120–400 V	
Corriente	10–20 A	
Potencia	2300–5400 W	
Frecuencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Temperatura máx. de salida del aire	650–800 °C	1202–1472 °F
Flujo de aire (20°C)	200–900 l/min	7.06–31.78 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	60 °C	140 °F
Temperatura ambiente máx.	60 °C	140 °F
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	
Presión estática	800–1000 Pa	0.11–0.14 psi
Conexión de boquilla ø	62 mm / 2.45 in	
Nivel de emisión de ruido	< 70 dB(A)	
Pantalla	No	
Longitud	332–357 mm	13.07–14.05 in
Ancho	106 mm	4.17 in
Altura	179 mm	7.04 in
Peso	2.2–2.4 kg	4.85–5.29 lb
Enchufe	KR, 2 polos, 16A; UE, 2 polos, 16A; sin enchufe	

© Copyright Leister Technologies AG, 2025 | Sujeto a cambios sin previo aviso

HOTWIND PREMIUM

Datos técnicos

La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
Aprobaciones	CE; EAC; KC; S+; UKCA; cURus	
Clase de protección	II	

Artículos

140.095	HOTWIND PREMIUM, 120V/2300W, cURus, sin enchufe
140.098	HOTWIND PREMIUM, 230V/3680W, cURus, sin enchufe
142.608	HOTWIND PREMIUM, 230V/3100W, 800°C, enchufe UE
142.609	HOTWIND PREMIUM, 230V/3680W, enchufe UE
142.612	HOTWIND PREMIUM, 230V/2300W, enchufe UE
142.643	HOTWIND PREMIUM, 230V/2300W, cURus, sin enchufe
142.644	HOTWIND PREMIUM, 400V/5400W, cURus, sin enchufe
143.299	HOTWIND PREMIUM, 220V/3350W, 60Hz, KC, enchufe KR

© Copyright Leister Technologies AG, 2025 | Sujeto a cambios sin previo aviso