

WhaleSpray

Ficha de Datos Técnicos

WS 1360 S/15

Familia: 1
Código producto 1360S15



Fecha Creación: 02/11/2011
Fecha Revisión: 09/01/2018
Página: 1 de 2

DESCRIPCIÓN

Aceite fluorado H1 condiciones extremas

Lubricante sintético en Spray de alta tecnología para lubricación a extremas temperaturas y resistente a los productos químicos agresivos.

WS 1360 S es un aceite lubricante de alta viscosidad. Ofrece una excelente estabilidad a bajas y altas temperaturas y garantiza una muy buena protección al desgaste y a la corrosión.

WS 1360 S está cualificado también para pequeñas cadenas. Penetra y lubrica en pequeños espacios y pernos y ofrece una larga y duradera película para prevenir el desgaste y una buena protección a la corrosión.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Extremada estabilidad a la temperatura.
- Exento de silicona.
- Excelente protección al desgaste. Buenas propiedades a elevadas cargas.
- Baja evaporación a altas temperaturas solo 0,5% a 204°C.
- Apropiada estabilidad a la oxidación.
- Buenas características de deslizamiento, penetra entre los espacios de las cadenas.
- Penetra dentro de los eslabones y ofrece una excelente protección al desgaste.
- Excepcional lubricación y efecto separador.
- Reduce el coeficiente de fricción al mínimo.
- Protege contra la corrosión y la fricción.
- Alto índice de viscosidad, estable a cambios de temperatura.
- Homologado por INS en categoría H1.
- Excepcional resistencia a todo tipo de disolventes.



WhaleSpray
Spray everything

www.whalespray.com

P.I. Ametlla Park · c/ Aiguafreda, 24
08480 L'Ametlla del Vallès · Barcelona
Tel. 900 15 20 40

Síguenos en:

 Empresa Certificada ISO 9001-ISO 14001
 Company certified ISO 9001-ISO 14001

WhaleSpray

Ficha de Datos Técnicos

WS 1360 S/15

Familia: 1
 Código producto 1360S15



Fecha Creación: 02/11/2011
 Fecha Revisión: 09/01/2018
 Página: 2 de 2

APLICACIONES

- Como lubricante de cadenas de todo tipo, por ejemplo: en plantas de pasteurización, hornos de secado, hornos de lacado, industria textil, y otras líneas de montaje y equipos de embalaje.
- Para cadenas de carretillas.
- Para cadenas transportadoras.
- Eyectores en moldes de plástico.
- Desmoldeante para aplicaciones especiales.
- Lubricante de juntas toricas donde un producto sin silicona es requerido.
- Mecanismos sometidos a productos químicos agresivos.
- Ruedas de carros en hornos de cocción.

DATOS TÉCNICOS Y CERTIFICACIONES

Color		Incolor
Aceite Base		Especial
Punto de congelación	DIN ISO 3016	- 25 °C
Rango de temperatura		- 20 hasta 300 °C

FORMATOS:
 Aerosol y granel




WhaleSpray
 Spray everything

www.whalespray.com

P.I. Ametlla Park · c/ Aiguafreda, 24
 08480 L'Ametlla del Vallès · Barcelona
 Tel. 900 15 20 40

Síguenos en:



Empresa Certificada ISO 9001-ISO 14001
 Company certified ISO 9001-ISO 14001